

Panasonic

KX-P1131

24 针点阵式打印机

加强型
内置中文字库
GB18030

- 高速打印：
草稿Micron300字符 / 秒
信函质量字体100字符 / 秒
中文超高速打印可达134字符 / 秒
- 更多拷贝份数：
原稿+4张非炭纸
- 长寿打印色带：
可作6百万个草稿体字符打印
- 适合办公室和特种行业使用：
串行及并行接口
缓冲器39KB
- 字体充足：
中文：宋体，黑体
英文：6种向量字体*1，3种草稿体及7种书信体
- 安装容易：
● GB18030中文大字库
超过2万7千多个汉字，包括少数民族用字，繁简兼容。



KX-P1131

24 针点阵式打印机

Panasonic 24 针点阵式打印机 KX-P1131 是继 KX-P1121 之后为中国市场推出的另一优质产品。KX-P1131 除打印速度较 KX-P1121 提升之外，亦增加了内置字体种类（2 种中文字体和 6 种平滑变倍的向量字体），并已配备串行及并行接口使之成为标准装置，以配合客户之不同需要。KX-P1131 性能优越，价格合理，是专为中国客户开发的中文针式打印机又一新机种。

先进功能重点简介

拷贝份数	1+4
色带	6 百万字符(盒式)
平均打印速度(12 字符/英寸)	240 字符/秒
缓冲器	39KB
续行输纸时间	65 毫秒
略过行间	○
接口(标准)	串行 / 并行
仿真模式	LQ-300K+
字型	中文: 2 种(宋体、黑体) 英文: 7 种书信体及 6 种向量字 *

多项纸张处理方法

- 装纸(Memo Load)——毋须取下或浪费连续纸张，便可以装上单页纸。
- 背后及顶部送纸，用户可随意选择供纸通道。
- 自动输纸到撕纸位置——充分利用可打印范围，毋须浪费任何纸张。
- 纸张顶部设定(TOF 设定)。

打印效果出色卓越

- 内置 2 种中文字型(宋体、黑体)，每种字体又可有简体和繁体选择。
- KX-P1131 内装 6 种向量字 *1 及 10 种 bitmap 字体(3 种草稿体及 7 种书信体)。
- 向量字均具备由 8 点至 32 点不同大小字符供选择。
- Bitmap 字体均具备由 9 种不同大小字符供选择，范围由每英寸 5 字符至每英寸 20 字符，字符之间有符合比例的间隔。
- 每平方英寸 360x360 点特高解像度，效果清晰鲜明。

设计符合人体工程学，操作分外简易方便

- 特别设置牵引器输纸，方便装纸。
- 所有按键及操纵杆均置于机身顶部，操作容易。
- 电线及打印机接驳线进纸通道完全分开。
- 随机附有视窗 95/98/ 及视窗 NT3.5x/4.0 打印驱动器。

长寿打印色带盒

色带特别耐用，可作 6 百万字符打印。



(KX-P181)

- * 视窗(Windows®)是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标。
- * Epson 是 Seiko Epson Corporation 的商标。
- * IBM 及 Proprinter 是 International Business Machines Corporation 的商标。
- * 所有其他品牌及产品名称均是其持有人的商标。

规格

打印方式	24 针撞击串行点阵式		
印字头及寿命	24 针(0.2 毫米线心直径)，2 亿次击打(1 亿个草稿字体)		
打印方向	逻辑搜索双向打印		
打印速度 (字符/每秒)	英文: Micron(15 字符/英寸) Elite(12 字符/英寸) Pica(10 字符/英寸) 中文: 超高速: 134 字符/秒 高速: 90 字符/秒 中速: 45 字符/秒	草稿体 300 字符/秒 240 字符/秒 200 字符/秒	书信体 100 字符/秒 80 字符/秒 66 字符/秒
向量字 *	Courier, Bold PS, Roman, Sans Serif, Prestige, Script; 字符大小由 8 点至 32 点		
点阵字型	中文: 宋体 黑体 英文: 3 种草稿体 7 种书信体		
字符点数	草稿体: 24x9, 书信体: 24x30		
字符大小	每英寸: 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17 及 20 字符		
每行字符	每行 40, 48, 60, 68, 80, 96, 120, 137 及 160 个字符		
字符组	Epson 模式 1 个 Italic 及 18 个字符组表 15 个国际字符及 LEGAL IBM 模式 18 个字符组表 GB18030 汉字字符集		
解像度(点阵式)	每平方英寸 360x360 点		
易操控面板	可控制超过 10 种功能包括: 字体 原厂设定 定位 高速 输纸 切纸 预设布置 装纸 清除缓冲器 纸张顶部设定功能		
续行输纸时间	约 65 毫秒(1/6 英寸续行送料)		
输纸操作	单页输纸及推入牵引器输纸(用户自选)		
输纸方式(用户自选)	通道: 方式: 背后 推入牵引器输纸(可调节) 顶部 单页输纸器		
纸张规格	连续纸: 102 至 254 毫米, 60-90 克/平方米 单页纸: 102 至 297 毫米, 41-90 克/平方米 拷贝份数: 原稿 + 4 张无炭纸 厚度: 最厚不超过 0.35 毫米(0.014 英寸)		
仿真模式	中文: Epson LQ-300K+ ASCII: Epson LQ-300		
接口	并行接口, RS-232C 串行接口		
缓冲器	39KB		
噪音水平(书信体模式)	55dBA		
操作环境	操作条件: 10°C 至 35°C, 30 至 80% 湿度 存放条件: -20°C 至 60°C, 10 至 90% 湿度		
体积(阔 X 深 X 高)	434x326x140 毫米		
重量	5.2 千克(11.5 磅)		
配件	自动单页输纸器(KX-PT12)		
色带	色带特别耐用: 6 百万字符打印(KX-P181)		

*1 向量字适用于以下不同语言选项(美国、加拿大法语、多国语言、挪威、葡萄牙及土耳其)

特约经销商

Panasonic