

Panasonic

中英文 24 针点阵式打印机

KX-P2868

- 强劲的中文打印能力，速度高达每秒134字符
- 内置两种中文字体
宋体简写，宋体繁写
黑体简写，黑体繁写
- 五百万字符的长寿色带
- 允许顶面打印票据
- 人类工程学设计



KX-P2868

中英文24针点阵式打印机

KX-P2868 是一种 24 针宽行打印机，它适用于繁忙的办公室用途，KX-P2868 打印机不仅具有更快、更强的打印输出能力和卓越的多部件固定能力，它还拥有 2 种中文字体和 6 种平滑变倍的向量字体，长寿耐用色带和粗犷引人的设计使可靠性更有保障。

先进特性

多种纸张处理功能

- 改良设计的送纸装置允许顶面打印票据
- 用户可选推/拉拖纸器实现多种纸张处理及转换
- 前面、后面、顶面及底部等多种送纸方式选择

人类工程学设计令使用更方便便捷

性能规格

打印方式	击打式点阵打印			
打印头及使用寿命	24 针 (直径 0.2mm)，击打 2 亿次，打印 1 亿个字符 (草稿体)			
打印方向 (图形)	双向逻辑查找			
打印速度 (字符/秒)	英文	Draft	LQ	SLQ
	10cpi	200	66	33
	12cpi	240	80	40
	15cpi	300	100	—
	中文	中速	高速	超高速
	6.7cpi	45	90	134
向量字体 (字体尺寸由 8~96 点)	— 信函字体 (Courier) — 显赫字体 (Prestige) — 黑体铅字 (Bold PS) — 书写体铅字 (Script) — 无衬线铅字 (Sans Serif) — 罗马字体 (Roman)			
点阵字体	中文：宋体 (简体和繁体) 黑体 (简体和繁体) 英文：3 种草稿体，7 种信函体，1 种超信函体			
字符阵列 (水平×垂直)	— 草稿体：9×24 — 信函体：30×24 — 超信函体：30×48 — 中文：24×24			
打印尺寸 (字符/英寸)	中文：5, 6, 6.7, 7.5 英文：5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17, 20, PS			
字符组	96 个 ASCII 字符，96 个 ITALIC ASCII 字符 33 个国际文字— 14 组语言文字及符号 33 个 ITALIC 国际文字— 14 组语言文字及符号 158 个 IBM-PC 专用字符— 组 1 和组 2。 38 个多语种字符 7872 个汉字，分别具有宋体简写、宋体繁写、黑体简写、黑体繁写			

*1 采用耐用打印色带，寿命从 3 百万字符提高到 5 百万字符

* EPSON 是精工爱普生公司的注册商标

* IBM 和 Proprinter 是国际商用机器公司的注册商标

* 全部商标或注册商标均归其所有者所有

卓越的打印质量

- 2 种中文字体 (宋体、黑体)，每种字体又可有简体和繁体
的选择
- 6 种向量字体和 11 种点阵字体 (3 种草稿体，7 种信函质
量，1 种超级信函质量)
- 向量字体变化范围由 8 至 96 点

黑色无缝织带*1



点阵图像	360×360 点/英寸	
行送纸时间	约 81 毫秒 (1/6 英寸行距送纸)	
送纸装置	路径	方式
	前面	拉式拖纸器
	后面	推式拖纸器
	底部	拉式拖纸器
	顶部	摩擦送纸器
		单页送纸器 (任选)
纸张规格	连续纸：	宽 4.0 至 15.5 英寸， 重 14 至 24 磅 (前面，底部)，重 16 至 24 磅 (后部)
	单页纸：	宽 4 至 16.5 英寸，重 14 至 24 磅
	复写纸：	5 份 (1 份原件 + 4 份拷贝)
打印机软件仿真*	英文：	EPSON LQ-1170 模式
	中文：	EPSON LQ-1600KII 模式 (无中文向量字体)
打印机接口	标准中心双排并行接口 RS-232C 串行接口 (任选)	
缓冲器	40K (标准)	
使用环境	操作时：	温度 10℃~35℃，相对湿度 20%~80%
	保存时：	温度 -20℃~60℃，相对湿度 10%~90%
可靠性	6000 小时 (MTBF：25% 工作循环)	
色带	黑色无缝织带，5 百万个草稿体 ASCII 字符 (KX-P170)	
耗电量	小于 10W (待机状态) 小于 160W (最大)	
外型尺寸 (宽×深×高)	590×407×172 (mm) 或 23.2" × 16" × 6.8"	
重量	约 14 千克 (30.8 磅)	
任选件	KX-P38	自动单页送纸器
	KX-PS13	RS-232C 串行接口 (带电流回路)
	KX-PS14	RS-232C 串行接口 (不带电流回路)
	KX-P170	黑色无缝织带

该产品为日本制造

本资料制作于 1997 年 7 月

Panasonic®

以上规格变更时恕不另行通知。

KME9707CH-2868-2 日本印刷